



2019-05-21 09:00 CEST

## TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 - en ny motorolja för PSA-bilar

**TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 - en ny motorolja för PSA-bilar.**

Nu presenterar vi nya TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30. En motorolja speciellt utvecklad för PSAs bensin- och dieselmotorer upp till Euro 5 som är godkänd enligt den uppgraderade specifikationen PSA B71 2290. Den uppgraderade specifikationen motverkar att en förbränning sker innan den planerade tändningsgnistan, även kallat LSPI (Low Speed Pre-Ignition).

TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 har en enastående kombination av

högkvalitativa basoljor och utvalda premiumadditiv som effektivt motverkar LSPI och ger ett utmärkt slitageskydd samtidigt som den erbjuder maximal oxidationsstabilitet. Med den moderna additivteknologin skyddar och förlänger den livslängden på avgasefterbehandlingssystemet

Dessutom är TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 lämplig att använda i många fordon från asiatiska tillverkare, Fiat och IVECO Daily, då den uppfyller ACEA C2.

Specifikation	Godkännanden	FUCHS Rekommenderar
ACEA C2	PSA B71 2290	-

Fördelar med TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30:

- Uppfyller kraven i den senaste PSA-specifikationen, särskilt när det gäller LSPI
- Skyddar avgasefterbehandlingssystemen genom lågt innehåll av sulfataska och minskat fosfor- och sulfatinnehåll
- Utmärkt slitageskydd för motorer, även vid hög belastning
- Maximal oxidationsstabilitet
- Minskade avgasutsläpp
- Reducering av avlagringar i motorn och turbon
- Låg oljekonsumtion genom mycket låg avdunstning
- Bevisad minskning av bränsleförbrukningen med mer än 2,7%

**Obs!** Vill du vara säker på att få bästa LSPI-skydd så säkerställ att du använder TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 med den reviderade specifikationen.

TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 är lämplig för samma applikationer som tidigare TITAN GT1 PRO C-2 SAE 5W-30 som därför utgår ur sortimentet.

För applikationer som kräver ACEA C2 kan även TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30 användas som ett alternativ.

TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 finns i följande förpackningsstorlekar: 12x1L, 20L, 205L och BULK

**Översikt över de olika motoroljespecifikationerna i PSA-gruppen:**

Godkännande	Specifikation	Viskositet	Applikation	FUCHS-produkt
B71 2290	ACEA C2/C3	SAE 5W-30	Diesel och bensinmotorer upp till Euro 5. Ej lämplig för fordon tillverkade efter 03.2015	TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30
B71 2296	ACEA A3/B4	SAE 5W-40	Diesel och bensinmotorer upp till Euro 4  (dvs. <u>utan</u> DPF).	TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 5W-40
B7123 00	ACEA A3/B4	SAE 10W-40	Äldre diesel och bensinmotorer <u>utan</u> DPF	TITAN SYN MC SAE 10W-40
B7123 12	ACEA C2/C3	SAE 0W-30	Diesel och bensinmotorer inklusive Euro 6	TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-20  <i>Lanseras sommaren 2019</i>
B7120 10	ACEA C5	SAE 0W-20	Senaste generationen motorer med fokus på bränsleekonomi. Endast för utvalda motorer.	-

**FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB** är en del av en global koncern med tyska rötter som utvecklar, producerar och distribuerar ett brett sortiment av smörjmedel och relaterade specialiteter.

I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi innovativa och skräddarsydda smörjmedelslösningar för alla typer av branscher så som bilindustrin, tillverkande industri, bygg & entreprenadverksamhet, energi- & transportsektorn, livsmedelsindustrin, skogsbruk, stål-, metall- och cementindustrier med flera.

## Kontaktpersoner



### **Åsa Stranger**

Presskontakt

Marketing & Communications Manager

[asa.stranger@fuchs.com](mailto:asa.stranger@fuchs.com)

070-429 63 54



### **Erica Fernqvist**

Presskontakt

Specialist Digital & Web

[erica.fernqvist@fuchs.com](mailto:erica.fernqvist@fuchs.com)

070-429 60 16